

Техническая Документация

180 Accelerator – W1.08.05 RUS



Wanda 180 Accelerator разработан для улучшения сквозного отверждения и снижения времени сушки лаков Wanda, идеален для локального ремонта и окраски полной панели.

Пропорции 820 Clear AS Express Мерная линейка W3		2	Wanda 820 Clear AS Express
		1	310 Hardener Standard/320 Hardener Rapid
		10-20%	180 Accelerator
Пропорции 810 Clear AS Мерная линейка W3		2	Wanda 810 Clear AS
		1	310 Hardener Standard/320 Hardener Rapid
		10-20%	180 Accelerator


Краскопульт:



Установки:
1.2-1.4 мм

Рабочее давление:
1.7-2.2 bar на входе
HVLP max 0.7 на воздушной
голове

Нанесение:
Выдержки:
Сушка:



Для получение детальной информации изучите ТД на применяемые лаки

Wanda 810 Clear AS	W1.05.02
Wanda 820 Clear AS Express	W1.02.01

Срок хранения:	2 года при 20°C
----------------	-----------------

Важно: Не применяйте 180 Accelerator при нанесении когда температура выше 25 °C.

Техническая Документация

180 Accelerator – W1.08.05 RUS



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.Wandarefinish.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.wandarefinish.com/ru