

ПОКРЫВНЫЕ ЭМАЛИ

2K TOPCOAT PRO



D1.03.04

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Двухкомпонентная акриловая эмаль Dynacoat специально разработана для ремонта легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Простая пропорция смешения в сочетании с высокой укрывающей способностью, хорошей растекаемостью, превосходным блеском и отличной полируемостью, гарантируют качественный ремонт и экономию затрат. Выбор одного из трех типов универсальных отвердителей, обеспечивает легкую адаптацию к текущим условиям, в зависимости от необходимого объема работ, температуры или особенностей поверхностей для нанесения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Превосходная укрывающая способность
- Качественная глянцевая отделка
- Отличные свойства растекаемости и полировки
- Легкость смешения и нанесения
- Короткое время межслойной выдержки и сушки

Для получения разных уровней глянца при подборе матовых и полуматовых цветов можно добавлять отделочное покрытие 2K Topcoat PRO 9000.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
2K Topcoat PRO	1 L
2K Topcoat PRO	3,75 L



Flexi Hardener Fast
Thinner Fast



Flexi Hardener Medium
Thinner Medium/Slow



Flexi Hardener Slow
Thinner Slow



2 : 1 + 30%



D2



2 x 1



(с верхним бачком)
1.2-1.4 мм
1.7-2.2 бар



3-5 минут



15 минут при 60°C
4 часа при 20°C (в зависимости от
выбранного отвердителя)

