

2K EPOXY PRIMER



D2.05.01

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Двухкомпонентный эпоксидный грунт 2K Epoxy Primer обладает оптимальным сочетанием адгезионных и антикоррозионных свойств. Он может использоваться как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версиях и может наноситься на разные типы поверхностей. Он идеально подходит для нанесения на стальные и алюминиевые поверхности, а также на OEM покрытия и поверхности из слоистого пластика. Отличная наполняющая способность в сочетании с легкой шлифуемостью обеспечивает возможность покрытия больших площадей и устранения поверхностных неровностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Высокая защита от коррозии и универсальность в применении
- Легкость нанесения и высокая скорость сушки
- Отличные свойства наполнения и шлифования

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
2K Epoxy Primer	1 L
Hardener 2K Epoxy Primer	0,5 L
2K Epoxy Primer	5 L
Hardener 2K Epoxy Primer	5 L



Епоxy Primer Hardener
Thinner Fast



Епоxy Primer Hardener
Thinner Medium/Slow



Епоxy Primer Hardener
Thinner Slow

Шлифуемая версия

100 : 50 : 40		1-3 x 1 1.6-2.0 бар	(с верхним бачком) 1.6-2.0 мм 1.6-2.0 бар	5-10 минут между слоями	8 часов при 20°C 45 минут при 60°C	

Нешлифуемая версия

100 : 50 : 50		1 равномерный слой	(с верхним бачком) 1.3-1.6 мм 1.7-2.2 бар	20 минут	Срок годности после смешивания 6 часов при 20°C	